



Гарантия: <b>5 лет</b>	Срок эксплуатации: <b>100 000 часов</b>	Температура эксплуатации: <b>-40...+55</b>	Степень защиты: <b>IP54</b>	CRI: <b>80</b>
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

## Освещение помещений, в которых нужно выстраивать светильники в непрерывные световые линии

Основная задача светильников серии Табит — освещение помещений, где необходимо выстраивать светильники в непрерывные световые линии. Выпускаются в двух исполнениях: концевом и проходном. В проходном светильнике проложен магистральный провод.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-TABIT-15X40K8ZC54SAG	15	1840	микропризматический	подвесной	0,8	500x57x54
RUI-TABIT-19X40K8ZC54SAG	19	2320	микропризматический	подвесной	1,6	995x57x54
RUI-TABIT-24X40K8ZC54SAG	24	2880	микропризматический	подвесной	1,6	995x57x54
RUI-TABIT-23X40K8ZC54SAG	23	2760	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-29X40K8ZC54SAG	29	3480	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-36X40K8ZC54SAG	36	4320	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54
RUI-TABIT-46X40K8ZC54SAG	46	5520	микропризматический	подвесной	2,4	1490x57x54

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.

Возможно изготовление светильников с матовым светорассеивателем по заявке Заказчика.