



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -40...+55	Степень защиты: IP54	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение помещений, в которых нужно выстраивать светильники в непрерывные световые линии

Основная задача светильников серии Тарф — освещение помещений, где необходимо выстраивать светильники в непрерывные световые линии. Выпускаются в двух исполнениях: концевом и проходном. В проходном светильнике проложен пятижильный магистральный провод. Возможен монтаж на шпильку, на лоток, навесной и накладной.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-TARF-24L40K8ZC54SAG	24	2840	микропризматический	подвесной	1,1	500x76x58
RUI-TARF-38L40K8ZC54SAG	38	4700	микропризматический	подвесной	1,9	990x76x58
RUI-TARF-36L40K8ZC54SAG	36	4320	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-46L40K8ZC54SAG	46	5520	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-58L40K8ZC54SAG	58	6960	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-72L40K8ZC54SAG	72	8640	микропризматический	подвесной	3	1490x76x58
RUI-TARF-92L40K8ZC54SAG	92	11000	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-116L40K8ZC54SAG	116	13900	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-144L40K8ZC54SAG	144	17300	микропризматический	подвесной	5,7	2960x76x58
RUI-TARF-61L40K8PV54SAG	61	7600	прозрачный	подвесной	3,1	1450x76x58
RUI-TARF-122L40K8PV54SAG	122	15300	прозрачный	подвесной	5,8	2880x76x58

Возможно исполнение IP65.

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К

Возможно изготовление светильников с матовым светорассеивателем по заявке Заказчика.