



Гарантия: <b>5 лет</b>	Срок эксплуатации: <b>100 000 часов</b>	Температура эксплуатации: <b>-40...+55</b>	Степень защиты: <b>IP20</b>	CRI: <b>80</b>
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

## Освещение торговых помещений, акцентное освещение школьных досок в классах, стендов и рабочих мест

Светильник в стальном корпусе с асимметричным светораспределением серии Наос. Световой пучок направлен в сторону от центральной оси светильника. Главная задача — освещение торговых помещений, акцентное освещение рабочих мест, стендов, досок в классах обучения и пр. Выпускается в проходном и концевом исполнении. Внутри проходного светильника находится магистральный провод. Типы монтажа: подвесной, накладной, на кронштейн.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-NAOS-23S40K8ZA20SSW	23	2760	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-23S40K8MA20SSW	23	2410	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-29S40K8ZA20SSW	29	3480	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-29S40K8MA20SSW	29	3045	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-36S40K8ZA20SSW	36	4320	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-36S40K8MA20SSW	36	3780	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-46S40K8ZA20SSW	46	5520	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-46S40K8MA20SSW	46	4830	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-53S40K8ZA20SSW	53	6200	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-53S40K8MA20SSW	53	5570	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-58S40K8ZA20SSW	58	6900	микропризматический	подвесной	1,8	1480x60x64
RUI-NAOS-58S40K8MA20SSW	58	6100	матовый	подвесной	1,8	1480x60x64

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.

Возможно исполнение в любом цвете по RAL.