



Гарантия:
5 лет

Срок эксплуатации:
100 000 часов

Температура эксплуатации:
-40...+55

Степень защиты:
IP65

CRI:
70

Освещение промышленных объектов, уличное освещение

Светильник с алюминиевым корпусом Регул предназначен для освещения промышленных объектов и уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС типа «Д». Возможен монтаж на трубу (консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-REGUL-52N40K7PV65SAG	52	6700	прозрачный	подвесной	2,3	355x125x74
RUI-REGUL-60N40K7PV65SAG	60	7700	прозрачный	подвесной	2,6	405x125x74
RUI-REGUL-84N40K7PV65SAG	84	10800	прозрачный	подвесной	2,9	555x125x74
RUI-REGUL-95N40K7PV65SAG	95	12200	прозрачный	подвесной	3,2	605x125x74
RUI-REGUL-105N40K7PV65SAG	105	13650	прозрачный	подвесной	3,5	655x125x74

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.