



Гарантия:	Срок эксплуатации:	Температура эксплуатации:	Степень защиты:	CRI:
<b>5 лет</b>	<b>100 000 часов</b>	<b>-40...+55</b>	<b>IP65</b>	<b>70</b>

## Освещение промышленных объектов, уличное освещение

Светильник с алюминиевым корпусом Вега предназначен для освещения промышленных объектов и уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС типа «Д». Возможен монтаж на трубу (консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-VEGA-104M40K7PV65SAG	104	13500	прозрачный	подвесной	3,1	353x213x85
RUI-VEGA-120M40K7PV65SAG	120	15650	прозрачный	подвесной	3,6	403x213x85
RUI-VEGA-140M40K7PV65SAG	140	18100	прозрачный	подвесной	4,5	517x213x85
RUI-VEGA-155M40K7PV65SAG	155	20300	прозрачный	подвесной	4,5	517x213x85
RUI-VEGA-172M40K7PV65SAG	172	22600	прозрачный	подвесной	4,9	553x213x85
RUI-VEGA-190M40K7PV65SAG	190	24850	прозрачный	подвесной	5,3	603x213x85
RUI-VEGA-205M40K7PV65SAG	205	27300	прозрачный	подвесной	5,7	653x213x85
RUI-VEGA-225M40K7PV65SAG	225	29350	прозрачный	подвесной	6,2	703x213x85
RUI-VEGA-240M40K7PV65SAG	240	31500	прозрачный	подвесной	6,6	753x213x85
RUI-VEGA-260M40K7PV65SAG	260	33900	прозрачный	подвесной	7	803x213x85
RUI-VEGA-275M40K7PV65SAG	275	36000	прозрачный	подвесной	7,5	853x213x85
RUI-VEGA-292M40K7PV65SAG	292	38250	прозрачный	подвесной	7,9	903x213x85

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.