



Гарантия:
5 лет

Срок эксплуатации:
100 000 часов

Температура эксплуатации:
-40...+55

Степень защиты:
IP65

CRI:
70

Освещение промышленных объектов, уличное освещение

Светильник с алюминиевым корпусом Ригель предназначен для освещения промышленных объектов и уличного освещения. Изготавливается в двух вариантах: линзованном, с широким ассортиментом КСС, и нелинзованном, с КСС типа «Д». Возможен монтаж на трубу (консольный), на поворотный кронштейн, подвесной, потолочный, на шпильку, на лоток.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-RIGEL-205M40K7PV65SAG	205	27000	прозрачный	подвесной	6,2	353x433x85
RUI-RIGEL-240M40K7PV65SAG	240	31300	прозрачный	подвесной	7,2	403x433x85
RUI-RIGEL-280M40K7PV65SAG	280	36200	прозрачный	подвесной	9	517x433x85
RUI-RIGEL-310M40K7PV65SAG	310	40600	прозрачный	подвесной	9	517x433x85
RUI-RIGEL-344M40K7PV65SAG	344	45200	прозрачный	подвесной	9,8	553x433x85
RUI-RIGEL-380M40K7PV65SAG	380	49700	прозрачный	подвесной	10,6	603x433x85

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Для заказа доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000, 6500 К.