



Гарантия:
5 лет

Срок эксплуатации:
100 000 часов

Температура эксплуатации:
-40...+55

Степень защиты:
IP40

CRI:
80

Освещение офисных, административных и торговых помещений

Потолочные светодиодные светильники серии Спика — оптимальный и распространенный выбор для освещения офисных, административных и торговых помещений. Выпускаются в двух типоразмерах: для потолков «Армстронг» и «Грильято». Широкий диапазон исполнений по мощности и типам рассеивателей позволяет подобрать оптимальное решение для организации освещения.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-SPICA-23A40K8ZC40ATW	23	2780	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-23G40K8ZC40GTW	23	2780	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-23A40K8MC40ATW	23	2400	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-23G40K8MC40GTW	23	2400	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-29A40K8ZC40ATW	29	3500	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-29G40K8ZC40GTW	29	3500	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-29A40K8MC40ATW	29	3050	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-29G40K8MC40GTW	29	3050	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-36A40K8ZC40ATW	36	4350	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-36G40K8ZC40GTW	36	4350	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-36A40K8MC40ATW	36	3780	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-36G40K8MC40GTW	36	3780	матовый	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-47A40K8ZC40ATW	47	5700	микропризматический	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-47G40K8ZC40GTW	47	5700	микропризматический	грильято	1,8	590x590x34
RUI-SPICA-47A40K8MC40ATW	47	4900	матовый	армстронг	1,8	595x595x34
RUI-SPICA-47G40K8MC40GTW	47	4900	матовый	грильято	1,8	590x590x34

Возможно исполнение IP55.