



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -40...+55	Степень защиты: IP40	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение объектов ЖКХ, административных, небольших производственных и подсобных помещений

Светодиодные светильники серии Окаб созданы для освещения офисов, административных, небольших производственных и складских помещений. Серия Окаб представлена в четырех типоразмерах. Светильники подходят для подвесной и накладной установки. Широкий диапазон исполнений по мощности и типам рассеивателей позволяет подобрать оптимальное решение для организации освещения.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-ОКАБ-15S40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	1,2	595x100x34
RUI-ОКАБ-15S40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	1,2	595x100x34
RUI-ОКАБ-15M40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	1,3	595x200x34
RUI-ОКАБ-15M40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	1,3	595x200x34
RUI-ОКАБ-24M40K8ZC40OTW	24	2880	микропризматический	накладной	1,3	595x200x34
RUI-ОКАБ-24M40K8MC40OTW	24	2520	матовый	накладной	1,3	595x200x34
RUI-ОКАБ-15L40K8ZC40OTW	15	1800	микропризматический	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-ОКАБ-15L40K8MC40OTW	15	1580	матовый	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-ОКАБ-24L40K8ZC40OTW	24	2880	микропризматический	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-ОКАБ-24L40K8MC40OTW	24	2520	матовый	накладной	2,4	1160x100x34
RUI-ОКАБ-30X40K8ZC40OTW	30	3600	микропризматический	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-ОКАБ-30X40K8MC40OTW	30	3150	матовый	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-ОКАБ-47X40K8ZC40OTW	47	5640	микропризматический	накладной	2,6	1160x200x34
RUI-ОКАБ-47X40K8MC40OTW	47	4940	матовый	накладной	2,6	1160x200x34

Возможно исполнение IP55.

Базовая цветовая температура — 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.