



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -40...+55	Степень защиты: IP20	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Освещение торговых помещений, в которых нужно выстраивать светильники в непрерывные световые линии различных конфигураций

Светодиодные светильники в стальном корпусе серии Окул предназначены для освещения торговых помещений, где необходимо выстроить непрерывные световые линии различных конфигураций. Корпус имеет строгую прямоугольную форму. Светильники выпускаются в двух исполнениях: проходном и концевом. Монтаж: подвесной, накладной. Внутри проходного светильника проложен магистральный провод, трех- или пятижильный.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-OKUL-23S40K8ZC20SSB	23	2760	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-23S40K8MC20SSB	23	2410	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-29S40K8ZC20SSB	29	3480	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-29S40K8MC20SSB	29	3040	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-36S40K8ZC20SSB	36	4320	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-36S40K8MC20SSB	36	3780	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-46S40K8ZC20SSB	46	5520	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-46S40K8MC20SSB	46	4830	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-53S40K8ZC20SSB	53	6200	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-53S40K8MC20SSB	53	5570	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-58S40K8ZC20SSB	58	6900	микропризматический	подвесной	1,5	1480x53x46
RUI-OKUL-58S40K8MC20SSB	58	6100	матовый	подвесной	1,5	1480x53x46

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.

Возможно изготовление светильников с другими параметрами по заявке Заказчика.