



Гарантия:  
**5 лет**

Срок эксплуатации:  
**100 000 часов**

Температура эксплуатации:  
**-40...+55**

Степень защиты:  
**IP40**

CRI:  
**80**

## Освещение офисных, административных и торговых помещений

Светодиодные светильники серии Атик созданы для освещения офисов, административных и торговых помещений. Представлены в двух типоразмерах: для монтажа в потолки типа «Армстронг» и «Грильято». Различные исполнения по мощности и равномерная засветка позволяют решать любые задачи организации освещения.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-АТИК-34А40К8МС40АТW	34	3570	матовый	армстронг	2,4	595x595x48
RUI-АТИК-34G40К8МС40GТW	34	3570	матовый	грильято	2,4	590x590x48
RUI-АТИК-39А40К8МС40АТW	39	4090	матовый	армстронг	2,4	595x595x48
RUI-АТИК-39G40К8МС40GТW	39	4090	матовый	грильято	2,4	590x590x48
RUI-АТИК-45А40К8МС40АТW	45	4720	матовый	армстронг	2,4	595x595x48
RUI-АТИК-45G40К8МС40GТW	45	4720	матовый	грильято	2,4	590x590x48
RUI-АТИК-68А40К8МС40ОТW	68	7140	матовый	накладной	2,4	1190x595x48
RUI-АТИК-78А40К8МС40ОТW	78	8190	матовый	накладной	2,4	1190x595x48
RUI-АТИК-90А40К8МС40ОТW	90	9450	матовый	накладной	2,4	1190x595x48

Базовая цветовая температура – 4000 К.

Под заказ доступны светильники с цветовой температурой 3000, 5000 и 6500 К.

Возможно изготовление светильников с другими параметрами по заявке Заказчика.