



Гарантия: 5 лет	Срок эксплуатации: 100 000 часов	Температура эксплуатации: -10...+40	Степень защиты: IP54	CRI: 80
---------------------------	--	---	--------------------------------	-------------------

Общая и местная подсветка в офисах, магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах

Накладной или подвесной линейный светильник серии Адара. Корпус выполнен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Устанавливается как в одиночном исполнении, так и в составе цельной световой линии.

Артикул для заказа	Вт	лм	Тип рассеивателя	Монтаж	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
RUI-ADARA-24M40K8ZC54SAB	24	3000	микропризматический	подвесной	0,75	500x55x80
RUI-ADARA-27M40K8ZC54SAB	27	3550	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-33M40K8ZC54SAB	33	4370	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-47M40K8ZC54SAB	47	6010	микропризматический	подвесной	1,42	990x55x80
RUI-ADARA-34M40K8ZC54SAB	34	4500	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-51M40K8ZC54SAB	51	6550	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-57M40K8ZC54SAB	57	7370	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-68M40K8ZC54SAB	68	9010	микропризматический	подвесной	2,1	1480x55x80
RUI-ADARA-76M40K8ZC54SAB	76	9830	микропризматический	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-94M40K8ZC54SAB	94	12010	микропризматический	подвесной	2,69	1970x55x80
RUI-ADARA-117M40K8ZC54SAB	117	15000	микропризматический	подвесной	3,3	2460x55x80
RUI-ADARA-138M40K8ZC54SAB	138	18010	микропризматический	подвесной	4	2950x55x80

Светильник поставляется с покраской корпуса в любой цвет, базовые цвета – черный, белый, серый.